ПРАЙС-ЛИСТ

лабораторный центр ООО "ГЛАВГЕОЛАБ"

2026 г.

индекс изменения сметной стоимости изысканий, III кв. 2026 г. 81.95

Цены на физико-механические характеристики глинистых грунтов.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен»	Цена, руб.	Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости, руб.	Цена со скидкой, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Плотность	62/3	5.7	467.12	186.85
Влажность	62/1	4.0	327.80	131.12
Плотность и влажность	63/1	9.7	794.92	317.97
Плотность частиц	62/5	7.2	590.04	236.02
Консистенция при нарушенной структуре	63/3	18.2	1,491.49	596.60
Консистенция при ненарушенной структуре	63/4	20.2	1,655.39	662.16
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм	62/21	19.6	1,606.22	642.49
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм	64/11	13.7	1,122.72	449.09
Гранулометрический анализ методом ареометра	64/12	7.1	581.85	232.74
Скорость размокания на образцах естественного сложения	62/8	5.0	409.75	163.90
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм	63/8	47.1	3,859.85	1,543.94
Полный комплекс определения физических свойств без гранулометрического состава ситовым методом и методом ареометра	63/8-62/21-64/11	27.5	2,253.63	901.45
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение)	63/10	68.1	5,580.80	2,232.32
Степень набухания в приборе ПНГ (свободное набухание)	62/10	16.3	1,335.79	534.31
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре	62/15	13.5	1,106.33	442.53
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/11	135.0	11,063.25	4,425.30
То же, от 0,6 до 2,5 МПа	63/12	225.5	18,479.73	7,391.89
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/13	114.4	9,375.08	3,750.03
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/14	154.8	12,685.86	5,074.34
То же, от 0,6 до 2,5 МПа	63/15	264.7	21,692.17	8,676.87
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/16	134.4	11,014.08	4,405.63
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности)	63/17	101.9	8,350.71	3,340.28
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа	63/18	147.5	12,087.63	4,835.05
Просадочность грунтов с определением начальной просадочной влажности	63/18 х 2,5	368.8	30,219.06	12,087.63
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа	63/19	182.5	14,955.88	5,982.35
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности)	63/20	129.6	10,620.72	4,248.29
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления	63/21	201.5	16,512.93	6,605.17
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа	63/22	225.0	18,438.75	7,375.50
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	63/25	193.0	15,816.35	6,326.54
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	63/27	178.1	14,595.30	5,838.12

Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа	63/28	220.2	18,045.39	7,218.16
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа	63/30	199.8	16,373.61	6,549.44
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация)	63/17	101.9	8,350.71	3,340.28
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка)	62/33	8.7	712.97	285.19
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом	62/27	14.4	1,180.08	472.03
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией	62/12+ 62/14	26.9	2,204.46	881.78
Органические вещества методом прокаливания	70/11	8.6	704.77	281.91
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом.	62/27+63/25 - 64/12	200.3	16,414.59	6,565.83
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра.	62/27+63/25 + 64/11	221.1	18,119.15	7,247.66
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом	62/27+63/11 - 62/23	131.8	10,801.01	4,320.40
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом.	62/27+63/11	149.4	12,243.33	4,897.33
Сокращённый комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 2,5 Мпа (определение OCR - коэффициент переуплотнения методом компрессионного сжатия).	63/20	129.6	10,620.72	4,248.29

Цены на физико-механические свойства песчаных грунтов.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен»	Цена, руб.	Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости, руб.	Цена со скидкой, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Полный комплекс определений физических свойств	65/1	45.5	3728.73	1491.49
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение)	65/2	40.0	3278.00	1311.20
Влажность	64/1	1.9	155.71	62.28
Плотность	64/3	2.9	237.66	95.06
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой)	64/4	3.4	278.63	111.45
Коэффициент фильтрации	64/5	16.2	1327.59	531.04
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки)	64/12	7.1	581.85	232.74
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм	64/11	13.7	1122.72	449.09
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	65/6	94.6	7752.47	3100.99
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза)	65/8	82.1	6728.10	2691.24
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	65/10	125.9	10317.51	4127.00
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64/13	10.5	860.48	344.19
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64/13 + 65/10	136.4	11177.98	4471.19
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64/13+65/6	105.1	8612.95	3445.18

Цены на испытания грунтов в условиях трёхосного сжатия.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен»	Цена, руб	Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости, руб.	Цена со скидкой, руб.
1	2	3	4	5
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии	66/4	741.4	60,757.73	24,303.09
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии	66/5	411.9	33,755.21	13,502.08
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты)	66/2	376.5	30,854.18	12,341.67
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов	66/3	87.5	7,170.63	2,868.25

Цены на химические характеристики грунта.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен»	Цена, руб	Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости, руб.	Цена со скидкой, руб.
1	2	3	4	5
Коррозийная активность грунтов по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля	75/3	20.5	1,679.98	671.99
Коррозийная активность грунтов вод по отношению к бетону	75/5	25.4	2,081.53	832.61
Коррозийная активность грунтов к стали	75/4	18.2	1,491.49	596.60

Цены на химические характеристики грунтовых вод.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен»	Цена, руб.	Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости, руб.	Цена со скидкой, руб.
1	2	3	4	5
Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону и оболочкам кабеля на основе стандартного анализа воды	75/8 + 75/5 +73/2 +75/9	125.9	10,317.51	4,127.00
Приготовление водной вытяжки	70/83	3.8	311.41	124.56
Анализ водной вытяжки	71/2	58.3	4,777.69	1,911.07

Цены исследования скальных и полускальных грунтов.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен»	Цена, руб.	Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости, руб.	Цена со скидкой, руб.
Влажность	67/1	1.9	155.71	62.28
Плотность методом гидростатического взвешивания с парафинированием	67/2	6.0	491.70	196.68
Плотность частиц пикнометрическим методом	67/4	7.2	590.04	236.02
Опробывание на карбонатность	67/5	0.5	40.98	16.39
Разделка камня, изготовление образца неправильной формы	67/7	1.3	106.54	42.61
Шлифовка двух граней образца неправильной формы	67/8	1.5	122.93	49.17
Предел прочности при сжатии в естественном, или воздушносухом, или водонасыщенном состоянии	67/9	1.8	147.51	59.00
Предел прочности при растяжении методом скола	67/10	1.8	147.51	59.00
Сокращённый комплекс определений физических свойств	68/1	48.9	4007.36	1602.94
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности прочных пород	68/2	147.0	12046.65	4818.66
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности пород средней прочности	68/3	122.2	10014.29	4005.72
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности слабых пород с прочными включениями	68/4	90.7	7432.87	2973.15
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности слабых пород	68/5	79.3	6498.64	2599.45